

生コンクリートの適正な数量発注をお願いいたします。

生コンクリート出荷予定のお取消しには  
キャンセル料を申し受ける場合がございます。



全生連キャラクター「なまリンちゃん」

## 平成31年度 生コンクリート標準価格表

		電話	FAX
山形中央生コンクリート協同組合	山形市江俣3-6-25	023-681-8911	023-684-6816
山形中央生コンクリート技術センター	山形市江俣3-6-25	023-681-8948	023-681-2280
東北カイハツ生コンクリート(株)	山形市大字松原字横手751	023-688-3135	023-688-3136
山形太平洋生コン(株)	山形市大字釈迦堂字下唐松1431	023-642-6845	023-642-6943
折原アサノコンクリート(株)	上山市美咲町2-1-26	023-672-0931	023-673-3928
(株)山形生コン	山形市大字長谷堂4143-1	023-688-6631	023-688-6645
鹿間生コンクリート(株)	天童市清池東2-10-19	023-655-5211	023-655-5212
東海林建設(株)生コン部	天童市大字荒谷字下川原2787-1	023-654-4573	023-654-4575
(株)丸吉奥山組丸吉レミコン	天童市大字蔵増乙1420	023-653-5653	023-653-1512
新寒河江生コンクリート(株)	寒河江市大字寒河江字若神子275	0237-84-4248	0237-86-2785
サガエコンテック(株)	寒河江市中央工業団地7	0237-86-6161	0237-86-6273
第一相互物産(株)	寒河江市字中河原83	0237-84-2151	0237-86-0602
(株)安藤商店	寒河江市大字寒河江字古河江5-1	0237-86-3353	0237-86-0075

※価格は全て本体価格で表示しております。消費税は含まれておりません。

※本表に記載の無い指定事項は、別途協議とさせていただきます。

粗骨材の最大寸法:20ミリ・40ミリ共通

(円/m<sup>3</sup>)

普通 コンクリート 価格	呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40 (39)	42	45
	スランプ										
	12cm以下 〔スライド金額〕	17,500 〔-800〕	17,900 〔-400〕	18,300 〔 0〕	18,700 〔 400〕	19,100 〔 800〕	19,500 〔1,200〕	19,900 〔1,600〕	20,500 〔2,200〕	21,100 〔2,800〕	21,700 〔3,400〕
	15・18cm 〔スライド金額〕	17,900 〔-400〕	18,300 〔ベース〕	18,700 〔 400〕	19,100 〔 800〕	19,500 〔1,200〕	19,900 〔1,600〕	20,300 〔2,000〕	20,900 〔2,600〕	21,500 〔3,200〕	22,100 〔3,800〕
21cm 〔スライド金額〕	18,200 〔-100〕	18,600 〔 300〕	19,000 〔 700〕	19,400 〔1,100〕	19,800 〔1,500〕	20,200 〔1,900〕	20,600 〔2,300〕	21,200 〔2,900〕	21,800 〔3,500〕	22,400 〔4,100〕	

(円/m<sup>3</sup>)

高性能 AE減水剤 使用割増	呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40 (39)	42	45
	スランプ21cm以下	1,500	1,550	1,600	1,650	1,700	1,750	1,800	1,800	1,900	2,000

※フロー管理等の高流動コンクリート、及び高強度コンクリートについては、別途協議願います。

※収縮低減タイプについては別途協議願います。

(円/m<sup>3</sup>)

早強セメント 使用割増	呼び強度	18以下	24以下	30以下	33以下	40以下	45以下
	スランプ						
	12cm以下	1,400	1,700	2,000	2,300	2,600	2,900
15・18cm	1,600	1,900	2,200	2,500	2,800	3,100	

(円/m<sup>3</sup>)

吹付け モルタル 価格	容積比	1:4 (1:4:1)
	種別	
	普通セメント	24,300
早強セメント	25,900	

(円/m<sup>3</sup>)

軽量I種 コンクリート 価格 ※要予約	呼び強度	18	21	24	27	30
	スランプ					
	12cm以下	30,200	30,600	31,000	31,400	31,800
	15・18cm	30,600	31,000	31,400	31,800	32,200

粗骨材の最大寸法:20ミリ・40ミリ共通 (円/m<sup>3</sup>)

舗装用曲げ 価格	スランプ	2.5cm	6.5cm
	強度	工場渡し	現場渡し
	曲げ4.5	19,000	20,300

(円/m<sup>3</sup>)

モルタル 価格	容積比	1:5	1:4	1:3	1:2	1:1
	種別					
	普通セメント	21,800	23,300	24,800	26,300	27,800
早強セメント	23,400	24,900	26,400	27,900	29,400	

(円/m<sup>3</sup>)

豆砂利 コンクリート 価格	呼び強度	18	21
	スランプ		
	12cm以下	20,200	20,600
15・18cm	20,600	21,000	

夜間及び 休日納入 割増価格 ※要事前協議	区分		着時間または作業時間	基本料金 (円/回)	加算額(円/㎡)
	平日	夜間	17:00 ~ 22:00	110,000	
		深夜	22:00 ~ 5:00	140,000	
		早朝	5:00 ~ 8:00	110,000	
		夜間連続	17:00 ~ 8:00	180,000	
	法定休日 (日曜・祭日)	日中	8:00 ~ 17:00	180,000	
		夜間	17:00 ~ 7:00	200,000	
	休日 (第2・第4土曜)	日中	8:00 ~ 17:00	100,000	
		夜間	17:00 ~ 22:00	120,000	
		深夜	22:00 ~ 5:00	150,000	
早朝		5:00 ~ 8:00	120,000		
	夜間連続	17:00 ~ 8:00	180,000		

水セメント比 指定による 呼び強度 対応表			セメント種類		
			高炉B種	普通	早強
	水セメント比	65%以下	21	21	21
		60%以下	21	24	27
		55%以下	24	27	30
50%以下		30	33	33	

キャンセル 料金	区分	キャンセル時間	金額(円)
	平日稼働日	前日の15時以降 一現場50㎡以上の場合	予定数量×1,000

※気象条件の悪化等は考慮致します。

※休日・夜間は別途協議願います。

その他 割増料金	区分	価格	単位	適用
	①小型車割増	3,000	円/台	小型車指定の場合
	②小口割増	1,500	円/㎡	大型車運搬の場合 (2.0㎡-運搬数量) × 1,500円
	③水運搬	10,000	円/台	大型車・小型車 (水引取 1,000円/㎡)
	④温水運搬 ※要予約	25,000	円/台	大型車・小型車
	⑤冬期割増(12~3月)	300	円/㎡	生コン製造時にプラントで稼働させるボイラー運転やプラント敷地内の除雪に要する費用
	⑥高炉セメント(B種)使用割増	300	円/㎡	高炉セメント使用の場合
	⑦混和剤(材)	別途協議	円/㎡	膨張材、防水材、防凍剤、流動化剤、その他
	⑧混和剤(材)投入管理料(工場投入)	500	円/㎡	荷上げ・投入・攪拌・配合修正含む(材料別途) ※1剤(材)追加する毎に300円追加
	⑨攪拌料(現場投入)	100	円/㎡	投入作業は別途
	⑩特殊地域割増	土木関係設計単価	円/㎡	山形県県土整備部、土木関係設計単価を適用する
	⑪距離割増	特殊地域割増に準ずる	円/㎡	特殊地域割増適用外で同程度の地域
	⑫悪路割増	1,000	円/㎡	悪路、山間、急勾配等の現場
	⑬工場渡し	▲ 1,300	円/㎡	工場引取りの場合
	⑭単位量の提示	1,000	円/部	購入者からの要求により計量記録を提出した場合
	⑮残コン・戻りコン処理	5,000	円/㎡	打設終了後、残りコンクリートを持ち帰った場合、又は全量使用されず戻った場合
⑯残コン処理代(1㎡未満)	3,000	円/回	打設終了後、1㎡未満の残りコンクリートを持ち帰った場合	

◆代行試験手数料金（消費税は含まれておりません）

	項目	圧縮強度試験単価	曲げ強度試験単価	単位
試験練り	スランプ・空気量・温度・強度・供試体6本以内 ※実機試験練りは生コン代別途	20,000	40,000	円/配合

	項目	圧縮強度試験単価		曲げ強度試験単価	単位	
		Φ10×20cm	Φ12.5×25cm			
コンクリート試験	スランプ試験	1,000	1,000	1,000	円/回	
	空気量試験	1,000	1,000	1,000	円/回	
	供試体採取：成形・キャッピング・養生（アンボンドキャッピング含む）	1,500	2,000	3,000	円/本	
	運賃	1,000	1,000	1,000	円/回	
	上記試験一式		7,500	9,000	12,000	円/3本(供試体)
			12,000	15,000	21,000	円/6本(供試体)
			16,500	21,000	30,000	円/9本(供試体)
			21,000	27,000	39,000	円/12本(供試体)
			25,500	33,000	48,000	円/15本(供試体)
	30,000	39,000	57,000	円/18本(供試体)		
	受入検査 ※施工者の工事仕様により検査方法を指定する場合（JIS方法検査ロット以外の指定）	10,000	10,000	10,000	円/回	

	項目	圧縮強度試験単価	曲げ強度試験単価	単位
塩分試験	測定器持ち込みの場合	2,000	2,000	円/回
	施工者の測定器を用いる場合（参考：カンタブ 10,500円/箱）	1,000	1,000	円/回
成績表の再発行	一部に付き	500	500	円/回
現場養生	運搬	3,000	3,000	円/回
	封緘養生	500	500	円/本
強度試験	山形中央生コンクリート技術センター	(50N/mm <sup>2</sup> 未満) 1,150	2,100	円/本
単位水量試験	生コン単位水量測定（エアメーター法）	10,000	10,000	円/回

	セメント種類	期間	補正值
予想平均気温による補正值(T)	早強セメント	4/27 ~ 9/24	0
		9/25 ~ 11/14, 3/10 ~ 4/26	3
		11/15 ~ 12/5, 2/19 ~ 3/9	6
		12/6 ~ 2/18	※
	普通セメント	5/5 ~ 9/20	0
		9/21 ~ 10/28, 3/24 ~ 5/4	3
		10/29 ~ 11/27, 2/27 ~ 3/23	6
		11/28 ~ 2/26	※
	高炉B種	5/11 ~ 9/15	0
		9/16 ~ 10/4, 4/15 ~ 5/10	3
		10/5 ~ 10/18, 4/1 ~ 4/14	6
		10/19 ~ 3/31	※

※ 6 + 寒中養生又は積算温度方式  
山形地方気象台観測資料による(1981~2010年)

	セメント種類	気温範囲(°C)	期間	補正值
JASS 5 (2009年度版) 予想平均気温による構造体強度補正值 (28S91)	早強セメント	5以上	3/10 ~ 7/28	3
			7/28 ~ 8/14(注1) 8/15 ~ 11/14	
		0以上~5未満	11/15 ~ 12/26	6
			12/27 ~ 1/28(注2) 1/29 ~ 3/9	
	普通セメント	8以上	3/24 ~ 7/28	3
			7/28 ~ 8/14(注1) 8/15 ~ 10/28	
		0以上~8未満	10/29 ~ 12/26	6
			12/27 ~ 1/28(注2) 1/29 ~ 3/23	
	高炉B種	13以上	4/15 ~ 7/28	3
			7/28 ~ 8/14(注1) 8/15 ~ 10/4	
		0以上~13未満	10/5 ~ 12/26	6
			12/27 ~ 1/28(注2) 1/29 ~ 4/14	

山形地方気象台観測の1981~2010年の日平均気温による  
(注1) 暑中期間における構造体強度補正值(28S91)は6N/mm<sup>2</sup>とする  
(注2) 但し、保温養生が計画される場合には、気温に代えて用いることができる  
(注) 寒中期間(平均気温4°C以下) 12/1 ~ 3/20